

RAPPORTO DI PROVA n° 2022/2007-B

Guidonia M. 12/12/2007

Risultato del calcolo dei valori termici di progetto di un pannello termo-decorativo per porte d'ingresso.

Le caratteristiche geometriche e strutturali del pannello sono riportate nel disegno allegato, fornito dal Committente, che costituisce parte integrante del presente rapporto di prova.


Committente : ROYAL PAT S.r.l. - Fermo (AP)

DATI DICHIARATI

Denominazione : Pannello Termo-decorativo per porte d'ingresso Tipo S
 Composizione : Doppia lastra in alluminio spess. 1.2 mm, con interposizione di poliuretano espanso ad alta densità "PIRALL"
 Spessore totale : 30 mm

Conducibilità termica dei materiali utilizzati:

Lastra in alluminio 160.000 W/m°K



MODALITA' E RISULTATO DELLE PROVE


Il calcolo è stato eseguito seguendo le indicazioni contenute nella UNI EN ISO 10077-1 e nella UNI EN ISO 10077-2. Il calcolo, ove necessario, è stato eseguito con il programma di calcolo agli elementi finiti PHISIBEL BISCO vers. 7.0w.

Trasmittanza termica del pannello

Resistenza termica ($R_p = R - R_{si} - R_{se}$) ($^{\circ}K m^2 / W$)	Trasmittanza termica (U_p) ($W / ^{\circ}K m^2$)
0.59	1.32

Note: Il calcolo è stato eseguito su un campione di larghezza pari a 1000 mm. Il valore della conducibilità termica dell'isolante "PIRALL" è stata desunta dal ns. Rapp. di Prova n° 2022/2007. I valori di R_{si} e R_{se} sono stati assunti pari rispettivamente a 0.13 e 0.04.

LO SPERIMENTATORE
 Dott. Ing. Camillo Orsi



LA DIREZIONE
 Dott. Ing. Giovanni Capella

